



PROTECTION PIERRE

POUR PIERRE NATURELLE & SOL EN CIMENT

La protection pour pierre est un traitement à base d'eau, hydrofuge et oléofuge, destiné à la pierre naturelle (telle que le calcaire, le grès calcaire, la pierre bleue, le travertin, le marbre, la pierre blanche, les ardoises, les pavés et les sols en ciment).

La prolifération d'algues et la formation de lichens sont des problèmes bien connus sur la pierre naturelle. Outre les aspects esthétiques, le caractère glissant constitue également un élément important justifiant leur élimination.

Par ailleurs, il est de plus en plus reconnu que tant les algues que les protocoles de nettoyage (contraintes mécaniques et chimiques) sont nuisibles pour la pierre naturelle et pour l'environnement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Imprégnant naturel composé de très fines particules de cire qui pénètrent dans les pores de la pierre, le rendant parfaitement adapté pour protéger la pierre naturelle contre l'eau, la saleté et la formation d'algues.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	Liquide laiteux
Densité	1
Viscosité	12 s / DIN 4 mm
Valeur pH	9,4
Odeur	Faible odeur de cire
Décoloration	Aucune
Brillance	Aucune

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES



Entièrement respirant et perméable à la vapeur



Non filmogène et donc quasiment invisible



Remplit les pores de la pierre naturelle, empêchant l'adhérence durable de l'eau de pluie, de la pollution atmosphérique et surtout des mousses et algues
Entièrement à base d'eau et sans solvants



Sans huiles de silicone, donc incomparable aux solutions traditionnelles



Offre une performance durable permettant à terme une réduction significative des coûts de nettoyage



N'attaque pas le verre



Inerte aux UV : les cires naturelles ne se dégradent pas sous l'effet des rayons UV et assurent une protection durable de la surface





PRÉPARATION & CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Le point de départ est une surface propre et sèche. Les algues et mousses doivent être éliminées au préalable, l'objectif étant de protéger durablement la pierre après nettoyage à l'aide d'un produit imprégnant.

L'imprégnant s'applique pur à la brosse. Pour les grandes surfaces, la protection pour pierre peut être appliquée non diluée à l'aide d'un pulvérisateur basse pression. Ensuite, toujours répartir uniformément le produit à l'aide d'un rouleau. Il est également possible d'appliquer le produit au pistolet airless, mais il faut ensuite à nouveau le répartir uniformément.

Étant donné la viscosité (12 s / DIN 4 mm), éviter les accumulations et coulures ; pour les prévenir, les étaler soigneusement à la brosse. Ne jamais appliquer sur des surfaces trop chaudes (par exemple en plein soleil), car l'eau s'évapore trop rapidement, ce qui entraîne un séchage trop rapide du produit et empêche une répartition uniforme (afin d'éviter la formation de traces).

Tous les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau. Le produit doit être appliqué uniformément ; l'absorption de la pierre détermine la quantité nécessaire. Nous insistons : les accumulations et coulures doivent être bien étalées. Nous recommandons au minimum deux couches.

Pour la première couche, la consommation est d'environ 5 à 10 m² par litre, selon la porosité de la pierre. La deuxième couche consomme environ la moitié de la première.

Ne pas appliquer une quantité excessive lors de la première couche, car cela pourrait entraîner l'apparition d'un voile blanchâtre après séchage. Il est donc préférable d'appliquer le système en deux couches. Sur des pierres plus dures, l'application de plusieurs couches peut provoquer un léger aspect brillant, qui s'atténuera après quelques mois.

HORSEMEN CARE

Producent BV AVALO / Roeselaarsestraat 497 / 8870 IZEGEM
www.horsemen-care.eu – info@horsemen-care.eu

PRÉTRAITEMENT

Avant l'application, nettoyer la surface au préalable à l'aide d'un nettoyeur haute pression, de vapeur et/ou d'un éliminateur d'algues ou d'un nettoyeur intensif.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec à la poussière : 30 min

Mise en service : après 24 heures à une humidité relative de 60 %

RENDEMENT PRATIQUE

Couche 1 : 5–10 m²

Couche 2 : ± ½ de la couche 1

MÉTHODE D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pulvérisateur basse pression, airless ou airmix.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau et savon

ÉLIMINATION

S'élimine facilement avec un nettoyeur alcalin, à savoir HORSEMAN CARE INTENSIEF REINIGER.

CONSERVATION

2 ans dans son emballage fermé, en stockage sec.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Conserver à l'abri du gel.

EMBALLAGES DISPONIBLES

Bidon de 5 litres et spray de 1 litre

GARANTIES

Les performances décrites résultent de divers tests et sont basées sur notre longue expérience. Toutefois, les conditions réelles d'application échappent à notre contrôle et nous ne pouvons dès lors accepter aucune responsabilité.

Si des garanties sont néanmoins souhaitées, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante :
info@horsemen-care.eu