



HUILE-CIRE

POUR CHÊNE, CHÂTAIGNIER ET MÊLÈZE

La protection chêne/mêlèze est une lasure transparente qui protège ces essences pendant de nombreuses années et assure un vieillissement homogène et régulier du bois. La présence de cires naturelles, combinée à de minuscules particules de verre, confère au bois une finition rustique sans qu'il ne devienne taché ou encrassé. La présence d'un filtre UV transparent, associée aux cires naturelles et aux particules de verre broyé, donne au bois un aspect naturel et mat, avec d'excellentes propriétés hydrophobes tout en lui permettant de respirer.

Grâce à leur veinage fin et à leur couleur généralement très claire, ces essences sont particulièrement décoratives et permettent de conserver un aspect naturel. Toutefois, si elles ne sont pas protégées contre les intempéries, elles risquent de développer, sous l'effet des UV, de la pluie et du soleil, des taches noires indésirables et des réactions liées aux composants naturels du bois.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc sale
Densité	1,2
Viscosité	25 s / DIN 4 mm
pH	8,4
Odeur	Faible odeur de cire
Durabilité	2 ans en emballage fermé

DESCRIPTION DU PRODUIT

Une huile-cire à base d'eau, sans solvants, qui protège de manière neutre le bois de mêlèze, de chêne et de châtaignier.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES



Matières premières écologiques telles que l'huile de lin et les cires végétales.



Respirant



Très résistant à l'usure



Aspect très mat



Hydrofuge et anti-salissures



Facile d'entretien



Filtre UV pour une décoloration minimale



Convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur



PRÉPARATION & CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Le chêne, le mélèze et le châtaignier contiennent des tanins. La réaction de ces substances avec, par exemple, les pluies acides et d'autres pollutions provoque des taches noires et des salissures. L'effet de cette pollution est néfaste pour la durabilité de votre bois. De plus, les parties non traitées de ce bois à pores ouverts sont très sensibles aux champignons et aux algues, qui peuvent également détériorer le bois. Mais c'est surtout la valeur esthétique de ces essences nobles qui est fortement altérée : après quelques mois ou années, le bois perd considérablement de son attrait.

Le produit d'imprégnation s'applique non dilué à l'aide d'une brosse large. Il doit être appliqué généreusement afin de rendre le bois totalement hydrofuge. Étant donné que le chêne raboté présente de nombreuses zones rugueuses et des pores ouverts, il est essentiel d'appliquer suffisamment d'huile-cire afin de bien remplir chaque pore. Le produit peut également être appliqué à l'aide d'un pistolet airless, mais doit ensuite être réparti uniformément à l'aide d'un rouleau.

Tous les outils peuvent être nettoyés à l'eau et au savon. Le produit doit être appliqué uniformément, et l'absorption du bois détermine la quantité nécessaire. Nous insistons : les excès et les coulures doivent être soigneusement étalés. Nous recommandons l'application d'au moins deux couches.

Pour la première couche, le rendement est d'environ 5 à 10 m² par litre, selon la capacité d'absorption du support. La deuxième couche nécessite environ la moitié de la quantité de la première.

PRÉTRAITEMENT

Le support doit être neuf, propre et poncé (grain 100). En cas d'application sur du bois ancien, veuillez d'abord éliminer soigneusement les anciennes couches ou les poncer.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher après environ 4 heures, deuxième couche après 24 heures.

RENDEMENT PRATIQUE

Couche 1 = 5 à 10 m²

Couche 2 = ½ de la couche 1

MODE D'APPLICATION

Brosse large, rouleau, airless ou airmix.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau et savon

CONSERVATION

2 ans en emballage fermé, stocké au sec.

STOCKAGE

Conserver hors de portée des enfants et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

2500 ml

GARANTIES

Les performances décrites ont été établies sur base de divers tests et de notre longue expérience. Toutefois, les conditions réelles d'application échappent à notre contrôle et nous ne pouvons dès lors accepter aucune responsabilité. Si des garanties sont néanmoins souhaitées, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante : info@horsemencare.eu

HORSEMENCARE

Fabricant BV AVALO / Roeselaarsestraat 497 / 8870 IZEGEM
www.horsemencare.eu – info@horsemencare.eu