



HUILE POUR BOIS TERRAS

BOIS EXOTIQUES ET THERMOTRAITÉS

HORSEMEN WOOD CARE HUILE POUR TERRASSE est une huile nourrissante pour bois, destinée au traitement de tous les bois intérieurs et extérieurs, qu'ils soient posés horizontalement ou verticalement.

Cette huile pour terrasse est à base d'huile de lin, émulsionnée dans l'eau et enrichie de cires végétales ainsi que d'un filtre UV. Elle est spécialement formulée pour offrir une dureté optimale et une excellente résistance à l'eau à votre bois exotique ou bois thermotraité posé horizontalement. La présence du filtre UV, associée à des pigments de haute qualité, assure une protection contre les UV et pénètre profondément dans les pores du bois, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de votre terrasse. Elle est également parfaitement adaptée à la protection et à l'entretien des plateaux de table en bois.

Le bois reste respirant et acquiert un aspect rustique et mat, avec une excellente résistance à l'eau et aux rayures.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	Liquide coloré ou blanc
Odeur	Faible odeur d'huile de lin
Viscosité	25 s / DIN 4 mm
Brillance	Aucune
Densité	1

DESCRIPTION DU PRODUIT

Protection à base d'eau, hydrofuge et anti-salisures, destinée au bois exotique non traité, au bois thermotraité ainsi qu'au bois extérieur, qu'il soit posé horizontalement ou verticalement.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES



Matières premières écologiques telles que l'huile de lin et les cires végétales.



Respirant



Très résistant à l'usure



Aspect très mat



Hydrofuge et anti-salissures



Facile d'entretien



Filtre UV pour une décoloration minimale



PRÉPARATION & CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Les bois exotiques et thermotraités sont des essences précieuses qui, en raison de leurs propriétés spécifiques et de leur durabilité, offrent de nombreuses possibilités pour des applications extérieures et les terrasses.

Étant donné que ces bois exotiques proviennent de forêts gérées durablement mais ne sont pas disponibles en quantité illimitée, il est essentiel de leur accorder le soin et la protection nécessaires.

L'utilisation du bois thermotraité représente également un investissement important et implique un coût écologique élevé en raison de l'énergie requise pour sa production, ce qui rend son entretien et sa protection d'autant plus importants.

Par le passé, l'entretien et la protection de ces bois durables étaient parfois négligés. Leur classe de durabilité élevée laissait penser qu'ils pouvaient être utilisés en extérieur sans traitement. La réalité est toutefois différente : le bois laissé non traité pendant des années subit des dommages importants dus à l'humidité, à la pollution et aux pluies acides.

Le développement de cette huile pour terrasse, à base d'huiles naturelles, de cires végétales, de pigments de hau-

te qualité et d'un filtre UV, protège et prolonge la durée de vie du bois exotique et du bois thermotraité. Elle offre une protection mate et résistante aux rayures tout en permettant au bois de respirer. Grâce à l'utilisation de nouvelles cires végétales, la dureté de l'huile a été encore améliorée, rendant cette huile particulièrement adaptée aux surfaces de terrasse soumises au passage.

Cette huile s'applique non diluée à l'aide d'une brosse large, en combinaison avec un rouleau à poils courts. Pour les grandes surfaces, elle peut être appliquée mécaniquement : appliquer généreusement, puis répartir l'excédent après quelques minutes.

Tous les outils peuvent être nettoyés à l'eau et au savon. Le produit doit être appliqué uniformément, et l'absorption du bois détermine la quantité nécessaire. Nous insistons : les excès et les coulures doivent être soigneusement étalés. Nous recommandons au minimum deux couches colorées et une couche incolore.

Pour la première couche, le rendement est d'environ 5 à 10 m² par litre, selon la capacité d'absorption du support. La deuxième couche nécessite environ la moitié de la quantité de la première.



PRÉTRAITEMENT

Le bois doit être non traité et sec. Bien mélanger le produit afin de répartir uniformément les pigments dans le pot.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher après 30 à 60 minutes selon l'essence de bois. Deuxième couche après 24 heures. Laisser l'huile durcir suffisamment avant toute sollicitation importante.

RENDEMENT PRATIQUE

Couche 1 = 5 à 10 m²

Couche 2 = 10 m²

MODE D'APPLICATION

Brosse large, rouleau, pulvérisateur basse pression, airless ou airmix. Après quelques minutes de pénétration, répartir uniformément le produit à l'aide d'un rouleau à poils courts.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau et savon

CONSERVATION

2 ans en emballage fermé

STOCKAGE

Conserver hors de portée des enfants. Protéger du gel.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Boîte de 2500 ml

GARANTIES

Les performances décrites ont été établies sur base de divers tests et de notre longue expérience. Toutefois, les conditions réelles d'application échappent à notre contrôle et nous ne pouvons dès lors accepter aucune responsabilité. Si des garanties sont souhaitées, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante : info@horsemencare.eu.