



HUILE POUR BOIS

POUR BOIS EXOTIQUE & THERMOTRAITÉ

HORSEMEN WOOD CARE HUILE POUR BOIS colorée est une protection à base d'eau, teintée, hydrofuge et anti-salissures, destinée au bois exotique non traité, au bois traité thermiquement (comme le bois thermotraité et l'Accoya) ainsi qu'au bois imprégné sous pression. Elle offre également une excellente protection pour le cèdre non traité grâce à ses propriétés non filmogènes. Ce développement repose sur une tradition scandinave de 300 ans, combinée à des cires naturelles et à une technologie de peinture innovante.

Grâce à cette innovation, le bois est protégé contre l'eau, la formation d'algues et la pollution atmosphérique, avec une garantie d'entretien facile. Les particules de cire extrêmement fines, associées aux huiles naturelles et aux pigments de haute qualité de cette protection colorée, pénètrent dans les pores du bois et forment une protection respirante, hydrofuge et résistante aux salissures. Le nettoyage et l'entretien deviennent ainsi beaucoup plus simples.

Étant donné que les pores du bois sont saturés de cires naturelles, les algues et les mousses ne peuvent plus s'y fixer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	Liquide coloré
Densité	1
Viscosité	16 s / DIN 4 mm
pH	9,4
Odeur	Faible odeur de cire
Décoloration	Le produit contient au minimum 8 % de pigments purs
Brillance	Aucune

DESCRIPTION DU PRODUIT

Protection colorée à base d'eau, hydrofuge et anti-salissures, destinée au bois exotique non traité, au bois traité thermiquement, au bois imprégné sous pression et au cèdre.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES



Matières premières écologiques telles que l'huile de lin et les cires végétales.



Respirant



Très résistant à l'usure



Aspect très mat



Hydrofuge et anti-salissures



Facile d'entretien



Filtre UV pour une décoloration minimale



Convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur



PRÉPARATION & CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Les bois exotiques sont des essences précieuses qui, en raison de leurs propriétés spécifiques et de leur durabilité, offrent de nombreuses possibilités pour des applications extérieures.

Étant donné que ces bois exotiques proviennent de forêts gérées durablement mais ne sont pas disponibles en quantité illimitée, il est essentiel d'y apporter le soin et l'attention nécessaires en matière de protection.

L'utilisation de bois thermotraité représente également un investissement important et implique un coût écologique élevé en raison de l'énergie nécessaire à sa production, ce qui rend son entretien et sa protection d'autant plus importants.

Par le passé, l'entretien et la protection de ces bois durables étaient parfois négligés. Leur classe de durabilité élevée laissait penser qu'ils pouvaient être utilisés en extérieur sans traitement. La réalité est toutefois différente : le bois laissé non traité pendant des années subit des dommages importants dus à l'humidité, à la pollution et aux pluies acides.

Le développement d'une finition totalement nouvelle à base de cires végétales protège à la fois le bois exotique et le bois thermotraité, en offrant une protection solide et esthétique tout en permettant au bois de respirer.

Lorsque l'on souhaite conserver la couleur d'origine du bois, des pigments stables à la lumière sont ajoutés à l'émulsion de cire afin d'assurer une excellente résistance aux

UV et de préserver l'aspect rustique du bois traité. La protection bois colorée offre une finition entièrement mate, sans brillance, pour un rendu naturel. Elle permet également d'éviter les différences de teinte entre les zones exposées et les zones abritées, un problème fréquent lorsque le bois grise naturellement sans traitement, ce qui donne aux façades un aspect irrégulier peu esthétique.

Le produit d'imprégnation s'applique non dilué à l'aide d'une brosse large. Pour les grandes surfaces, il peut être appliqué non dilué à l'aide d'un pulvérisateur basse pression. Après application, il convient toujours de répartir uniformément le produit à l'aide d'un rouleau. L'application au pistolet airless est également possible, mais doit être suivie d'une répartition uniforme.

Tous les outils peuvent être nettoyés à l'eau et au savon. Le produit doit être appliqué uniformément, et l'absorption du bois détermine la quantité nécessaire. Nous insistons : les excès et les coulures doivent être bien étalés. Nous recommandons l'application d'au moins deux couches.

Pour la première couche, le rendement est d'environ 5 à 10 m² par litre, selon la capacité d'absorption du support. La deuxième couche nécessite environ la moitié de la quantité de la première.



PRÉTRAITEMENT

Le bois doit être non traité et sec. Le produit doit être soigneusement mélangé afin de répartir uniformément les pigments dans le pot.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : 30 minutes

Résistant : après 24 heures à une humidité relative de 60 %

RENDEMENT PRATIQUE

Couche 1 = 5 à 10 m²

Couche 2 = 10 m²

MODE D'APPLICATION

Brosse large, rouleau, pulvérisateur basse pression, airless ou airmix. Après quelques minutes de pénétration, répartir uniformément le produit au rouleau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau et savon

CONSERVATION

2 ans en emballage fermé, stocké au sec.

STOCKAGE

Conserver hors de portée des enfants. Protéger du gel.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Boîte de 2500 ml et 750 ml

GARANTIES

Les performances décrites ont été établies sur base de divers tests et de notre longue expérience. Toutefois, les conditions réelles d'application échappent à notre contrôle et nous ne pouvons dès lors accepter aucune responsabilité. Si des garanties sont néanmoins souhaitées, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante : info@horsemencare.eu.