



PEINTURE CUITE

POUR BOIS NON TRAITÉ

La peinture suédoise (Finse kookverf) est une protection du bois à base d'eau, composée de matières premières naturelles et enrichie de cires naturelles. Cette peinture traditionnelle repose sur un liant formé à partir d'amidon de seigle et de blé, mélangé à de l'huile de lin cuite. Horsemen Care a encore amélioré cette formule en y ajoutant des cires naturelles. Le résultat est une peinture entièrement à base d'eau qui offre une protection respirante au bois. Elle ne forme donc pas de couche fermée, mais reste totalement ouverte, avec une belle finition mate.

Cette peinture suédoise est disponible dans différentes couleurs scandinaves caractéristiques. Ces teintes uniques sont obtenues grâce à l'utilisation de pigments minéraux et naturels incorporés lors du processus de cuisson, où l'huile de lin et l'amidon de seigle et de blé sont chauffés. Parmi ces pigments figurent l'ocre, le blanc de titane et d'autres pigments terreux, qui apportent non seulement un aspect mat, mais aussi une belle profondeur.

Le résultat est une protection durable et naturelle pour tous vos bois : les lasures contiennent 15 % d'huile de lin, combinée à 10 % de cires végétales, 8 % de pigments (agissant comme filtre UV) et de l'eau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	Liquide coloré
Odeur	Faible odeur d'huile
Viscosité	20 s / DIN 4 mm
Durée de conservation	2 ans en emballage fermé
Densité	1,2

DESCRIPTION DU PRODUIT

La peinture suédoise est une lasure pour bois à base d'eau, composée de matières premières naturelles et enrichie de cires naturelles. Elle est idéale pour le traitement de tous les bois de jardin non traités, chalets ou habitations en bois, bardages de façade, clôtures, pergolas, carports, etc.

Il s'agit d'une lasure 100 % naturelle, fondée sur une tradition finlandaise de 300 ans, combinée à notre technologie de cire récemment développée. L'application de cette lasure protège le bois de manière naturelle. Le bois reste respirant, ce qui empêche la lasure de s'écailler, tout en offrant un aspect rustique et mat avec une excellente résistance à l'eau.

Les particules de cire extrêmement fines, associées aux huiles naturelles et aux pigments, assurent une protection durable du bois pendant de nombreuses années, dans le respect de la nature.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES



La protection du bois repose sur une tradition finlandaise de 300 ans, combinée aux technologies les plus récentes en matière de peinture et de cire.



Entièrement naturelle.



Protection durable.



Biodégradable.



Reste respirante.



Ne s'écaille pas.



Confère au bois un aspect naturel et rustique. L'entretien est simple : après avoir éliminé la poussière ou les saletés, il suffit de réappliquer le produit.



Plus besoin de poncer.



PRÉPARATION & CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

La peinture suédoise offre une couche de protection respirante et régulatrice d'humidité, et constitue la protection idéale pour votre bois extérieur. La lasure sèche par évaporation de l'eau et par le durcissement de l'huile de lin. L'application (à l'aide d'une large brosse) est très facile et l'odeur est agréable. Le résultat est un aspect mat et rustique qui dure pendant des années. Grâce à l'inertie UV des cires utilisées, le bois reste hydrofuge pendant de nombreuses années, ce qui prolonge considérablement sa durabilité.

UNIQUEMENT applicable sur du bois neuf ou sur du bois imprégné ayant été exposé aux intempéries pendant quelques mois. Sur du bois préalablement traité avec des huiles ou peintures classiques formant un film, les anciennes couches doivent d'abord être soigneusement éliminées.

Tous les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau et au savon. Le produit doit être appliqué de manière uniforme, et l'absorption du bois détermine la quantité nécessaire.

Nous recommandons l'application d'au moins deux couches.

PRÉTRAITEMENT

Le bois DOIT être non traité pour appliquer cette protection ! Le bois imprégné sous pression doit être laissé à l'air libre pendant six mois avant traitement.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher après environ 60 minutes, selon le support et les conditions climatiques. Attendre au minimum 24 heures avant d'appliquer une deuxième couche. Une application très généreuse de la première couche peut prolonger le temps de séchage.

RENDEMENT PRATIQUE

Couche 1 = 5 m²

Couche 2 = ½ de la couche 1

MODE D'APPLICATION

Brosse large, rouleau, airless ou airmix.

En cas de pulvérisation, toujours repasser au rouleau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau et savon

CONSERVATION

2 ans en emballage fermé, stocké au sec.

STOCKAGE

Conserver hors de portée des enfants et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Boîte de 2500 ml

GARANTIES

Les performances décrites ont été établies sur base de divers tests et de notre longue expérience. Toutefois, les conditions réelles d'application échappent à notre contrôle et nous ne pouvons dès lors accepter aucune responsabilité. Si des garanties sont néanmoins souhaitées, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante : info@horsemencare.eu.

HORSEME N CARE

Producent BV AVALO / Roeselaarsestraat 497 / 8870 IZEGEM
www.horsemencare.eu – info@horsemencare.eu