



TERRASOLIE

EXOTISCH & THERMO HOUT

HORSEMEN WOOD CARE TERRASOLIE is een voedende houtolie voor de behandeling van alle binnen-en buitenhout die liggend en staand geplaatst is.

De terrasolie is op basis van lijnolie, geëmulgeerd in water en verrijkt met plantaardige wassen en een UV filter. De olie is speciaal samengesteld om een optimale hardheid en watervastheid te bezorgen aan uw exotisch hardhout of thermo behandeld hout die horizontaal geplaatst is. De aanwezigheid van de UV filter, in combinatie met hoogwaardige pigmenten, zorgt voor een UV bescherming en dringt diep tot in de poriën van het hout, wat bijdraagt tot een langere levensduur van uw terras. Ook uiterst geschikt om houten tafelbladen te beschermen en te onderhouden.

Het hout kan verder ademen en krijgt een rustiek, mat uitzicht met een uitstekende watervastheid en krasvastheid.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uiterlijk	gekleurde of witte vloeistof
Geur	zwakke lijnoliegeur
Viscositeit	25"/DIN.4mm
Glans	geen
Densiteit	1

PRODUCTOMSCHRIJVING

Water-gedragen, water- en vuilwerende bescherming voor onbehandeld exotisch hout, thermo behandeld hout en buitenhout die liggend en staand geplaatst is

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN



Milieuvriendelijke grondstoffen zoals lijnolie en plantaardige wassen.



Ademend



Enorm slijtvast



Zeer matte uitstraling



Water -en vuilafstotend



Onderhoudsvriendelijk



UV filter voor minimale verkleuring



VOORBEREIDING & VERWERKINGSKENMERKEN

Exotische en thermo behandelde houtsoorten zijn kostbare houtsoorten en bieden, gezien hun typische eigenschappen en duurzaamheid, verschillende mogelijkheden als toepassing voor buitengebruik en terrassen.

Door het feit dat deze exotische houtsoorten, ontgonnen worden uit duurzame bossen, maar toch niet onbepikt aanwezig zijn, is het nodig de vereiste zorg en aandacht te besteden aan hun bescherming.

Ook het gebruik van thermohout is een dure investering en vraagt heel wat op ecologisch gebied door de hoge energiekosten die hiermee gepaard gaan, zodanig dat het verzorgen en beschermen van dit materiaal belangrijk is.

De zorg en de bescherming van dergelijke duurzame houtsoorten werden vroeger wel eens verwaarloosd. De duurzaamheidsklasse van dit materiaal was dermate hoog dat dit materiaal ongestraft onbehandeld buiten kon gebruikt worden. De realiteit brengt ons toch een ietwat ander verhaal. Hout dat jarenlang onbehandeld blijft, krijgt het hard te verduren en ondergaat veel schade door vocht, vervuiling en zure regen.

De ontwikkeling van deze terrasolie op basis van natuurlijke oliën, plantaardige wassen, hoogwaardige pigmenten

en een UV filter beschermt en verduurzaamt zowel het exotisch hout als het thermohout met een matte, krasvaste bescherming waarbij het hout verder kan ademen. Door het gebruik van nieuwe, plantaardige wassen zijn we erin geslaagd de hardheid van de olie nog te verbeteren zodanig dat deze terrasolie uitermate geschikt is om over te lopen.

Deze olie wordt onverdund aangebracht met blokkwast, in combinatie met een kortharige roller. Voor grotere oppervlakten kan de olie machinaal aangebracht worden ; royaal aanbrengen en na enkele minuten het surplus mooi uitrollen.

Alle materialen zijn met water en zeep te reinigen. Het product dient gelijkmatig te worden verdeeld en het zuigen van het hout zal de te gebruiken hoeveelheid bepalen. We benadrukken : plassen en druppels moeten goed worden uitgerold. We adviseren minimaal twee gekleurde lagen en één kleurloze.

Bij de eerste laag zal het verbruik rond de 5 à 10 vierkante meter per liter liggen, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. De tweede laag kent ongeveer de helft van het verbruik van de eerste laag.



VOORBEHANDELING

Het hout moet onbehandeld zijn en droog. Het product zorgvuldig doorroeren om de pigmenten gelijkmatig in het blik te verdelen.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 30 tot 60 minuten naargelang de houtsoort. Tweede laag na 24 uur. De olie voldoende laten uitharden vooraleer zwaar belast wordt.

PRAKTISCH RENDEMENT

Laag 1 = 5 à 10 vierkante meter
laag 2 = 10 vierkante meter

APPLICATIEWIJZE

Blokkwast, roller, lagedruk spuit, airless, of airmix. Na enkele minuten indringing, het product egaal narollen met kortharige roller.

REINIGING MATERIALEN

Water en zeep.

HOUDBAARHEID

2 jaar in gesloten verpakking.

OPSLAG

Buiten bereik van kinderen. Vorstvrij bewaren.
Beschikbare verpakkingen : 2500ML.

GARANTIES

De beschreven prestaties zijn gedaan na diverse testen en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Niettemin liggen de omstandigheden van de feitelijke toepassing buiten ons gezichtsveld en kunnen wij als gevolg daarvan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Indien garanties worden gewenst, dan vragen we U contact op te nemen met info@horsemencare.eu.