



HORSEMEN

HORSEMEN WOOD CARE
CEDEROLIE

MILIEUVRIENDELIJK IMPREGNEERMIDDEL VOOR ONBEHANDELD CEDERHOUT GEBASEERD OP DE FINSE KOOKVERF TRADITIE

HORSEMEN WOOD CARE CEDEROLIE is een watergedragen, ecologische bescherming voor onbehandeld binnen- en buiten cederhout. Het is een 100% natuurlijke olie-emulsie, gebaseerd op een 300 jaar oude Finse traditie! De basis is lijnzaadolie, zetmelen van rogge en tarwe en pigmenten. De cederolie geeft een ademende, beschermende laag waarmee je de ceder op een natuurlijke manier behandelt.

Dit product garandeert een rustieke uitstraling die je ceder verder laat ademen zodanig dat de beits niet kan schilferen. Het is namelijk ten zeerste af te raden, cederhout met een filmvormende bescherming te behandelen ; daar de ceder veel olie en hars bevat gaat de beits op den duur schilferen door de filmvorming.

TOEPASSING

- Cederen gevelbekledingen, cederhouten poorten, dakoversteken in cederhout, waar het risico ontstaat, dat het hout, onder invloed van regen en pollutie, gaat vlekkerig ververen. Daar het cederhout wat looizuur bevat, gaat het hout, in combinatie met zure regen en luchtpollutie, zwarte vlekken vertonen.
- Er zijn twee kleuren beschikbaar: een natuurlijke versie, die in feite is ingekleurd om de houtkleur van de ceder te behouden en een grijze versie, die een verweerde ceder imiteert.

EIGENSCHAPPEN

- Goede penetratie door de dunne viscositeit
- Een ademende bescherming zodanig dat het cederhout, op termijn, gemakkelijk te onderhouden valt.
- Het product is 100% VOS-vrij en op basis van natuurlijke grondstoffen.
- Voor de nabehandeling, alleen gewoon ontstoffen en zonder schuren kan men opnieuw behandelen.
- Dampdoorlatend;
- Ongevaarlijk voor hout, mens en milieu.
- Heeft een 300 jarenlange traditie.
- Maakt de ceder water- en vuilafstotend op een natuurlijke wijze.
- Reukloos

TECNISCHE GEGEVENS

- Densiteit : 1,2
- Geur : zwakke oliegeur
- Viscositeit : 20"/DIN 4 mm.
- Houdbaarheid : 2 jaar in gesloten verpakking.
- Uitzicht : gekleurde vloeistof.

VERWERKING

Voor gebruik goed omroeren en enkele minuten laten rusten. Alleen gebruiken op nieuw, onbehandeld cederhout. Vooraf het hout ontstoffen. Onverdund aanbrengen met brede blokborstel. Kan ook airless of airmix gespoten worden. Gebruikte materialen met water reinigen.

DROOGTIJD

Stofdroog na ongeveer 60 minuten afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden. Minimaal 24 uur wachten vooraleer een tweede laag aan te brengen.

VERBRUIK

7 m² per liter, afhankelijk van de aanbrengmethode en het zuigen van het hout. De tweede laag verbruikt wat minder. We raden toch aan minimaal twee lagen op nieuw hout aan te brengen.

VERPAKKING EN STOCKERING

Beschikbare verpakkingen : 2500 ml. blik
Houdbaarheid : 2 jaar in gesloten verpakking
Buiten bereik van kinderen en vorstvrij bewaren.

VEILIGHEID

Dit product is volkomen veilig voor mens en milieu. Het is geclassificeerd als ongevaarlijk en bevat 0 gram oplosmiddel.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient de toepassing van bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, voer eerst een test uit.

