UMWELTFREUNDLICHES IMPRÄGNIERMITTEL FÜR UNBEHANDELTES HOLZ IM INNEN- UND AUSSENBEREICH; ES BASIERT AUF DER FINNISCHEN NATURFARBEN-TRADITION.

HORSEMEN WOOD CARE Holzschutz ist eine Holzbeize auf Wasserbasis, die natürliche Rohstoffe und Wachse enthält. Ideal für die Behandlung von allen unbehandelten Gartenhölzern, Chalets oder Holzhäusern, Holzfassaden, Gartenzäunen, Pergola, Carports... Es ist eine zu 100 % natürliche Beize, die auf einer 300 Jahre alten finnischen Tradition basiert, kombiniert mit unserer neu entwickelten Wachstechnologie!
Mit dieser Holzbeize wird das Holz auf natürliche Weise geschützt; das Holz ist weiterhin atmungsaktiv, sodass die Beize nicht abblättern kann und das Holz bekommt ein rustikales, mattes Aussehen mit ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Die winzigen Wachsteilchen in Kombination mit natürlichen Ölen und Pigmenten verleihen Ihrem Holz jahrelangen Schutz mit Respekt für die Umwelt!

ANWENDUNG

- Chalets, Holzhäuser, Fassaden, Gartenzäune, Vogelhäuser, Holz-Carports, Holzschuppen, Gartenhäuser, Holzspielzeug für den Garten ...
- Das Holz MUSS unbehandelt sein, wenn Sie diese Beize verwenden möchten!
- Imprägniertes Holz sollte zunächst sechs Monate verwittern vor der Behandlung

EIGENSCHAFTEN

- Dringt gut ein wegen der geringen Viskosität
- Ein atmungsaktiver Schutz, der dafür sorgt, dass das Holz langfristig pflegeleicht bleibt.
- Das Produkt ist 100% VOC-frei und auf der Basis natürlicher Rohstoffe hergestellt.
- Für die Nachbehandlung lediglich Staub abwischen und ohne Abschleifen erneut behandeln.
- Dampfdurchlässig;
- Für Holz, Mensch und Umwelt unbedenklich.
- Hat eine 300-jährige Tradition.
- Durch die Behandlung wird das Holz auf natürliche Weise Wasser und Schmutz abweisend.
- Geruchslos

TECHNISCHE DATEN

- Dichte: 1,2
- Geruch: schwacher Öl-Geruch
- Viskosität: 20”/DIN 4 mm.
- Haltbarkeit: 2 Jahre in geschlossener Verpackung.
- Aussehen: farbige Flüssigkeit.

VERARBEITUNG:

Vor Gebrauch gut umrühren und einige Minuten ruhen lassen. Ausschließlich auf neuem, unbehandeltem Holz anzuwenden Das Holz vorab von Staub befreien. Unverdünnt mit einem breiten Pinsel auftragen. Kann auch Airless oder Airmix aufgesprüht werden. Materialien mit Wasser reinigen.

TROCKNUNGSDAUER

Staubtrocken nach ca. 60 Minuten, je nach Oberfläche und Wetterbedingungen. Mindestens 24 Stunden warten vor dem Auftragen der zweiten Schicht.

VERBRAUCH

5 m2 pro Liter, je nach der Anwendungsmethode und Absorptionsvermögen des Holzes. Die zweite Schicht sparsamer auftragen. Wir empfehlen mindestens zwei Schichten auf neuem Holz anzubringen.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Erhältliche Packungsgrößen: 2500 ml. Kanister
Haltbarkeit: 2 Jahre im geschlossenen Behälter.
Außer der Reichweite von Kindern und frostfrei aufbewahren.

SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für Mensch und Umwelt völlig unbedenklich. Das Produkt wurde als ungefährlich eingestuft und enthält 0 g Lösungsmittel.

Die Daten im Datenblatt wurden nach den notwendigen Tests und jahrelanger Erfahrung festgelegt. Der Benutzer sollte das Produkt bewusst anwenden und es an die für ihn geltenden Bedingungen anpassen. Aus dem Datenblatt kann keine Garantie abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt zunächst testen.

B.V.B.A. AVALO | Roeselaarsestraat 497 | B-8870 IZEGEM | Tel.+32 475 45 30
84 Mail : info@horsemencare.eu | www.horsemencare.eu