



# HORSEMEN

HORSEMEN WOOD CARE  
ZEDERNÖL

## UMWELTFREUNDLICHES IMPRÄGNIERMITTEL FÜR UNBEHANDELTES ZEDERNHOLZ, ES BASIERT AUF DER FINNISCHEN NATURFARBEN-TRADITION.

HORSEMEN WOOD CARE ZEDERNÖL auf Wasserbasis bietet unbehandeltem Zedernholz im Innen- und Außenbereich ökologischen Schutz. Es ist eine 100% natürliche Öl-Emulsion, die auf einer 300-jährigen finnische Tradition basiert! Die Emulsion besteht aus Leinöl, Weizen- und Roggenstärke sowie aus Pigmenten. Das Zedernöl bildet eine atmungsaktive Schutzschicht, sodass sich das Zedernholz auf natürliche Weise behandeln lässt.

Dieses Produkt sorgt für eine rustikale Ausstrahlung. Das Holz ist weiterhin atmungsaktiv, sodass die Beize nicht abblättern kann. Tatsächlich ist es nicht empfehlenswert, Zedernholz mit filmbildenden Produkten zu behandeln; da Zedernholz viel Öl und Harz enthält, wird die Beize langfristig durch die Filmbildung abblättern.

### ANWENDUNG

- Fassadenverkleidungen aus Zedernholz, Außentüren aus Zedernholz, Dachgiebel aus Zedernholz, bei denen das Risiko besteht, dass das Holz durch Regen und Umweltverschmutzung fleckig verwittern könnte. Da Zedernholz Gerbsäure enthält, entstehen auf dem Holz schwarze Flecken durch die Einwirkung von saurem Regen und Luftverschmutzung.
- Das Produkt ist in zwei Farben erhältlich: in Natur, das allerdings etwas eingefärbt ist, um die Holzfarbe der Zeder zu erhalten; in Grau, um verwittertes Zedernholz zu imitieren.

### EIGENSCHAFTEN

- Dringt gut ein wegen der geringen Viskosität
- Ein atmungsaktiver Schutz, der dafür sorgt, dass das Zedernholz langfristig pflegeleicht bleibt.
- Das Produkt ist 100% VOC-frei und auf der Basis natürlicher Rohstoffe hergestellt.
- Für die Nachbehandlung lediglich Staub abwischen und ohne Abschleifen erneut behandeln.
- Dampfdurchlässig;
- Für Holz, Mensch und Umwelt unbedenklich.
- Hat eine 300-jährige Tradition.
- Durch die Behandlung wird das Zedernholz auf natürliche Weise Wasser und Schmutz abweisend.
- Geruchslos

#### TECHNISCHE DATEN

- Dichte: 1,2
- Geruch: schwacher Öl-Geruch
- Viskosität: 20"/DIN 4 mm.
- Haltbarkeit: 2 Jahre in geschlossener Verpackung.
- Aussehen: farbige Flüssigkeit.

#### VERARBEITUNG:

Vor Gebrauch gut umrühren und einige Minuten ruhen lassen. Ausschließlich auf neuem, unbehandeltem Zedernholz anzuwenden. Das Holz vorab von Staub befreien. Unverdünnt mit einem breiten Pinsel auftragen. Kann auch Airless oder Airmix aufgesprüht werden. Materialien mit Wasser reinigen.

#### TROCKNUNGSDAUER

Staubtrocken nach ca. 60 Minuten, je nach Oberfläche und Wetterbedingungen. Mindestens 24 Stunden warten vor dem Auftragen der zweiten Schicht.

#### VERBRAUCH

7 m<sup>2</sup> pro Liter, je nach der Anwendungsmethode und Absorptionsvermögen des Holzes. Die zweite Schicht sparsamer auftragen. Wir empfehlen mindestens zwei Schichten auf neuem Holz anzubringen.

#### VERPACKUNG UND LAGERUNG

Erhältliche Packungsgrößen: 2500 ml. Kanister  
Haltbarkeit: 2 Jahre im geschlossenen Behälter.  
Außer der Reichweite von Kindern und frostfrei aufbewahren.

#### SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für Mensch und Umwelt völlig unbedenklich. Das Produkt wurde als ungefährlich eingestuft und enthält 0 g Lösungsmittel.

Die Daten im Datenblatt wurden nach den notwendigen Tests und jahrelanger Erfahrung festgelegt. Der Benutzer sollte das Produkt bewusst anwenden und es an die für ihn geltenden Bedingungen anpassen. Aus dem Datenblatt kann keine Garantie abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt zunächst testen.

